

**Profesionální
ochrana
dřeva**



Pěkné dřevo na domě a v zahradě

Profilan nabízí pro odbornou ochranu dřeva ideální řešení! Protože Impra již více než 130 let vyvíjí, vyrábí a vylepšuje produkty na profesionální ochranu a údržbu dřeva, můžete i vy tyto systémy použít skoro na všechny případy vnitřních a venkovních nátěrů.

Aby se splnily vaše barevné sny, nabízí vám profilan přes 10.000 míchaných odstínů a to vše s jednoduchým zpracováním a menším obsahem rozpouštědel, než 5%. Jaké je to nejlepší Profilan řešení pro váš případ zjistíte nejlépe u našeho Impra týmu.

Profilan prevent

Bezbarvá vodoodpudivá impregnace proti nežádoucímu napadení dřeva zamodráním, dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem.

Profilan prevent:

- Odolný proti zamodráním
- Proti dřevokazným houbám
- Proti dřevokaznému hmyzu
- Proniká hluboko do podkladu



Profilan top

Vodou ředitelná, film tvořící lazura pro objemově stálé stavební prvky ze dřeva, jako okna, dveře apod. Tvoří vodoodpudivý film a zároveň zachovává charakter dřeva.

Profilan top:

- Dlouhodobá ochrana vůči povětrnosti
- Paropropustný, nedolepující
- Vysoká transparentnost



Využití Profilan Top

První nátěr	Objemově stálé stavební prvky
Lazurovací	1 x prevent 2 x top
Renovace při dobrém stavu dřeva, jinak provést systém, jako při prvním nátěru	
Lazurovací	1 x top



Profilan secur

Bílý vodou ředitelný mezinátěr pro dřevo ve venkovním a vnitřním prostředí. Slouží k odizolování látek, které by mohly způsobit žloutnutí následných krycích nátěrů, zvláště v místech obsahujících vyšší podíl pryskyřice.

Profilan secur:

- Vysoce účinný proti pronikání zbarvujících látek
- Rychleschnoucí
- Vysoce kryvý



Využití Profilan Secur

První nátěr	Objemově nestálé stavební prvky
Krycí	1 x prevent 2 x secur 1 - 2 x opac
Renovace při dobrém stavu dřeva, jinak provést systém, jako při prvním nátěru	
Krycí	1 x opac



Profilan Opac

Vodou ředitelná, povětrnosti vysoce odolná krycí barva. K dodání v základní bílé barvě, nebo v odstínech RAL, nebo NCS.

Profilan opac:

- Odolný vůči povětrnosti
- Vysoce kryvý
- Regulující vlhkost
- Dobrý rozliv nátěru



Využití Profilan Opac

První nátěr	Objemově nestálé stavební prvky
Krycí	1 x prevent 2 x secur 1 - 2 x opac
Renovace při dobrém stavu dřeva, jinak provést systém, jako při prvním nátěru	
Krycí	1 x opac

